



## Ethoxypropanol (1-Ethoxy-1-propanol) (24 x 25kg Blech-Kanister)

## Produktbeschreibung von Ethoxypropanol (1-Ethoxy-1-propanol)

Aussehen:	klar/farblos
Gehalt:	mind. 99,0 %
Dichte (bei 20°C):	0,890 - 0,905 g/cm <sup>3</sup>
Wassergehalt:	max. 0,1 %
Brechungsindex (bei 20°C):	1,406 - 1,408
Farbzahl (in Hazen):	max. 10

Ethoxypropanol (1-Ethoxy-1-propanol) oder auch Propylenglycolmonoethylether genannt, ist eine klare, farblose Flüssigkeit.

### Anwendungsbeispiele für Ethoxypropanol (1-Ethoxy-1-propanol) :

- Lösungsmittel für Druckfarben
- Verdünnungsmittel für Lacke
- Herstellung von Reinigungsmitteln
- Herstellung von Polituren
- Additiv in der Klebstoffindustrie
- Frostschutzmittel
- Lederindustrie
- Chemische Industrie

Es werden ausschließlich neue Behältnisse verwendet.

### Allgemeine Hinweise:

Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung.

Diese Produktinformation entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangs-kontrolle gemäß HGB §§ 377 f.

Alle Produkte werden nach Kundenwunsch hergestellt, abgefüllt und konfektioniert. Die Transportbehältnisse werden mit Originalitätsverschluss, Siegelkappe oder Verplombung verschlossen.

### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



GHS02



GHS07