



## Petroleum Spezial (16 x 23kg Blech-Kanister)

### Produktbeschreibung von Petroleum Spezial

Aussehen:	klar/wasserhell
Dichte (bei 15°C):	0,78 - 0,82 g/cm <sup>3</sup>
Brechungsindex (bei 20°C):	1,438 - 1,451
Flammpunkt:	61 °C
Siedebereich:	180 – 245 °C
Farbzahl (Hazen):	max. 10
Aromatengehalt:	max. 20 %

Petroleum Spezial ist ein aliphatisches, cycloaliphatisches und aromatisiertes Kohlenwasserstoffgemisch.

### Anwendungsbeispiele für Petroleum Spezial

- Reinigungsmittel
- Lösungsmittel
- Additiv
- Chemische Industrie

Petroleum Spezial ist ein steuerbegünstigtes Energieerzeugnis das nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden darf.

**Allgemeine Hinweise:**

Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung.

Diese Produktinformation entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangs-kontrolle gemäß HGB §§ 377 f.

Alle Produkte werden nach Kundenwunsch hergestellt, abgefüllt und konfektioniert. Die Transportbehältnisse werden mit Originalitätsverschluss, Siegelkappe oder Verplombung verschlossen.

**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**