

JOKORA UG Im Feldgarten 11 D-56379 Scheidt HR: Montabaur HRB 24559 USt.-Id.: DE299656831 Tel: 0800-0565672 Fax: 03222-3784656

Produktinformation

Heizungswasser (VDI 2035)

Heizungswasser nach VDI 2035 ist ein gebrauchsfertiges Heizungswasser für Heizungsanlagen

Beschreibung:

Die Flüssigkeit auf Basis demineralisiertes Wasser entspricht, in Kombination mit einem umweltfreundlichen Korrosionsschutzinhibitor, den Anforderungen der VDI 2035.

Sie schützt alle im Heizungsbau üblicherweise verwendeten Metalle (wie z.B. Kupfer, Messing und Stahl) und verhindert Ablagerungen und Schichtbildungen.

Produktdaten:

Aussehen	farblos, klar
Brechungsindex (20 °C):	1,32 – 1,34 W/m*K
Dichte (20 °C):	0,990 – 1,015 g/cm ³ (DIN 51757)
Elektrische Leitfähigkeit:	< 100 µS/cm
pH-Wert:	> 8,1 (ASTM D 1287)

Eigenschaften:

Heizungswasser nach VDI 2035 enthält kein sekundär Amin, kein Nitrit und keine Phosphate. Es biologisch abbaubar.

Allgemeine Hinweise:

Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine verbindlichen

Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung.

Diese Produktinformation entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle gemäß HGB §§ 377 f.